

MOTORBIKE

RADIATOR

MAINTENANCE

Radiator Liquid est un liquide de refroidissement qui garantit une réduction de température optimale de votre moteur.

Sa technologie anti-corrosion protège l'ensemble du système de refroidissement (durites, pompe à eau, carter aluminium et magnésium, radiateur) et prévient la formation de dépôts.

Prêt à l'emploi.

Radiator Liquid garantit une protection antigel jusqu'à $-38^{\circ}\text{C}/-36^{\circ}\text{F}$.

NORMES:

- ASTM D3306 (USA)
- SAE J 1034 (USA)
- BS 6580 (UK)
- AFNOR NF R15-601 (France)
- ONORM V 5123 (Austria)
- JIS K 2234 (Japan)
- UNE 26-361 (Spain)
- AS 2108 (Australia)
- CUNA NC 956-16 (Italy)
- FVV Heft R443 tests (Germany)



Conditionnements:

Données techniques:

TEST	Methode	Unité de mesure	
		RADIATOR	
Densité à 20°C	ASTM D 4052	1,110	kg/m3
Couleur		BLEU	
Point d'ébullition		136,0	$^{\circ}\text{C}$
Protection contre le gel	ASTM D 1177	-38	$^{\circ}\text{C}$
Ph	ASTM D 1287	8	

